



REIFEN 600 / 60 R 30.5
169 D, TL, 882
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10002136

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 60 R 30.5
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	611
Außendurchmesser [mm]	1.495
stat. Halbmesser [mm]	680,1
Abrollumfang [mm]	4518
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	160
Reifeninhalt 75% [Liter]	414,22
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen