



REIFEN VF 600 / 60 R 30 NRO  
158 D, TL, AGRIMAX V-FLECTO  
ECE106, 100% PROFIL, WULSTSCHADEN

**Art-Nr.: 72400001**

#### Technische Daten:

Reifengröße	VF 600 / 60 R 30 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	158 D
Profil	Agrimax V-Flecto
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW18L, DW21B
Breite [mm]	595
Außendurchmesser [mm]	1485
stat. Halbmesser [mm]	649
Abrollumfang [mm]	4.404
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	152,4
Stollenhöhe [mm]	57,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.