



REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 164 K (158 L), TL, WTR 69+, 3PMSF
WINDPOWER (TR), VERSTÄRKT, DEMO 98%

Art-Nr.: 72400004

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	WTR 69+
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	384
Außendurchmesser [mm]	1069
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	76,3
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.