

REIFEN 460 / 70 R 24
159 A8 / 159 B, TL, MS909R
ECE106

Art-Nr.: 10002300



Leider keine Abbildung!

Technische Daten:

Reifengröße	460 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	MS909R
Fabrikat	Maxam
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, DW16L
Breite [mm]	465
Außendurchmesser [mm]	1.254
stat. Halbmesser [mm]	593
Abrollumfang [mm]	3800
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	280,2
Stollenhöhe [mm]	36,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS909R ist ein MPT-Radialreifen.
- Sein Stollenprofil bietet eine sehr gute Traktion, auch auf sehr weichem Boden.
- Die in der Laufflächenmitte abgeknickten Stollen sorgen für Grip und Stabilität auf harten Untergründen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Aufgrund der hervorragenden Seitenstabilität eignet sich der Reifen perfekt für Telehandler.