

REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 164 B, TL, MS909R
ECE106

Art-Nr.: 10002301



Leider keine Abbildung!

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	MS909R
Fabrikat	Maxam
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW8L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1.310
stat. Halbmesser [mm]	617
Abrollumfang [mm]	3969
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	357,68
Stollenhöhe [mm]	39,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS909R ist ein MPT-Radialreifen.
- Sein Stollenprofil bietet eine sehr gute Traktion, auch auf sehr weichem Boden.
- Die in der Laufflächenmitte abgeknickten Stollen sorgen für Grip und Stabilität auf harten Untergründen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Aufgrund der hervorragenden Seitenstabilität eignet sich der Reifen perfekt für Telehandler.