



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten)
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung

RAD 500 / 55 - 20 ALLIANCE FARMPRO 327
12 PR, 143 A8 / 155 A8, TL, 6/161/205, A2, ET -55
16 X 20, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 10002084

Technische Daten:

Radgröße	500 / 55 - 20
PR / LI	143 A8 / 155 A8, 12 PR
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Felge	16 x 20
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-55
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1.058
stat. Halbmesser [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3063
Luftdruck [bar]	3,25
Tragfähigkeit Reifen	2725 / 40
Tragfähigkeit Felge	4500 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	2.725
Profiltiefe [mm]	13,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	97,31

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.