



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 32 ist ein EM-Radialreifen für Dumper und Schürflader.
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die schnitt- und stichfeste Gummimischung sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil mit seinen robusten Blöcken ermöglicht eine sehr gute Traktion.

REIFEN 33.25 R 29
209 B, TL, EARTHMAX SR 32
E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10002138

Technische Daten:

Reifengröße	33.25 R 29
TL / TT	TL
LI / SI	209 B
Profil	Earthmax SR 32
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3, **, C.R.
Empf. Felge	27.00/3.5
zulässige Felge	26.00/3.5
Breite [mm]	845
Außendurchmesser [mm]	2.080
stat. Halbmesser [mm]	915
Abrollumfang [mm]	6250
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 50
Luftdruck [bar]	5,25
Gewicht [Kg]	856
Stollenhöhe [mm]	54,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	E3

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.