Bohnenkamp
Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRES

REIFEN 420 / 85 R 34
142 A8 / 142 B, TL, TRAXION 85 II
(16.9R34)

Art-Nr.: 10001908

Technische Daten:

Reifengröße	420 / 85 R 34
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Profil	TRAXION 85 II
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	(D)W13(L), (D)W14L, W15L
Breite [mm]	450
Außendurchmesser [mm]	1575
stat. Halbmesser [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4650
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	115
Reifeninhalt 75% [Liter]	265
Stollenhöhe [mm]	47,0
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.