

VREDESTEIN
TYRES



Hinweise und Merkmale:

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

REIFEN 420 / 85 R 24
137 A8 / 137 B, TL, TRAXION 85 II
(16.9R24)

Art-Nr.: 10001912

Technische Daten:

Reifengröße	420 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	137 A8 / 137 B
Profil	TRAXION 85 II
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	(D)W13(L), (D)W14L, W15L
Breite [mm]	450
Außendurchmesser [mm]	1315
stat. Halbmesser [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3850
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2300 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	89,01
Reifeninhalt 75% [Liter]	210
Stollenhöhe [mm]	47,0
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.