

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 10 R 22.5
16 PR, 144 / 142 M, TL, WSR 75, 3PMSF
WINDPOWER (VA), WULSTGUMMI LEICHT
BESCHÄDIGT

Art-Nr.: 72400059

Technische Daten:

Reifengröße	10 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	144 / 142 M
PR	16
Profil	WSR 75
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	252
Außendurchmesser [mm]	1022
stat. Halbmesser [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3.117
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2800 / 130
Tragfähigkeit Zwillig LKW	2650 / 130
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	48,88
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	15,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.