



REIFEN 540 / 65 R 24
146 D, TL, AGRI STAR II
STUBBLE GUARD, ECE106

Art-Nr.: 10002557

Technische Daten:

Reifengröße	540 / 65 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	146 D
Profil	Agri Star II
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	R1-W, Stubble Guard
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W18L
Breite [mm]	530
Außendurchmesser [mm]	1.312
stat. Halbmesser [mm]	598,4
Abrollumfang [mm]	4074
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	108,8
Reifeninhalt 75% [Liter]	272,93
Stollenhöhe [mm]	50,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R1-W

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.