



RAD 600 / 50 R 22.5 BKT RIDEMAX FL 693 M
159 D / 156 E, TL, 10/281/335, A3, BZ, ET 0
20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H, JANTSA

Art-Nr.: 10002580

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 R 22.5
PR / LI	159 D / 156 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Felge	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	611
Außendurchmesser [mm]	1.172
stat. Halbmesser [mm]	516
Abrollumfang [mm]	3574
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	4375 / 65
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4.375
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	340
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	172,23

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h)
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.