



RAD 600 / 50 - 22.5 ALLIANCE FLOTAION 331  
16 PR, 153 A8 / 165 A8, TL, 8/221/275, A3, ET -50  
20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 10002499

#### Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 - 22.5
PR / LI	153 A8 / 165 A8, 16 PR
Profil	Flotation 331
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1.170
stat. Halbmesser [mm]	518
Abrollumfang [mm]	3542
Luftdruck [bar]	2,60
Tragfähigkeit Reifen	3650 / 40
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	5.150
Stollenanzahl	19x2
Profiltiefe [mm]	40,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	250
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	166,68

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig