



## Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt

RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 885  
164 D, TL, 10/281/335, B3, ET -50  
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H, JANTSA

**Art-Nr.: 10002504**

## Technische Daten:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Radgröße                 | 560 / 60 R 22.5    |
| PR / LI                  | 164 D              |
| Profil                   | 885                |
| Fabrikat                 | Alliance           |
| Felge                    | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss                | 10/281/335         |
| Bolzenlochausführung     | B3                 |
| Felgenzentrierung        | BZ                 |
| Einpresstiefe            | -50                |
| Breite [mm]              | 555                |
| Außendurchmesser [mm]    | 1.230              |
| stat. Halbmesser [mm]    | 553                |
| Abrollumfang [mm]        | 3620               |
| Luftdruck [bar]          | 4,00               |
| Tragfähigkeit Reifen     | 5000 / 65          |
| Tragfähigkeit Felge      | 7250 / 40          |
| Tragfähigkeit kompl. Rad | 5.000              |
| Profiltiefe [mm]         | 19,5               |
| Felgenmaterial           | Stahl              |
| RAL / Farbe              | RAL9006 / Silber   |
| Gewicht [Kg]             | 152,15             |