



REIFEN 12.4 - 32

8 PR, 125 A8, TT, 324, AS

ECE106,95% PROFIL, UNRUNDER LAUF

Art-Nr.: 72400086

Technische Daten:

Reifengröße	12.4 - 32
TL / TT	TT
LI / SI	125 A8
PR	8
Profil	324
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1360
stat. Halbmesser [mm]	633
Abrollumfang [mm]	4.090
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Luftdruck [bar]	2,20
Gewicht [Kg]	56,3
Stollenhöhe [mm]	36,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.