



RAD 23 X 8.50 - 12 BKT LG 306
6 PR, 89 A6, TL, 5/67/112, E1, ET 0
7.00 X 12, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 10002735

Technische Daten:

Radgröße	23 x 8.50 - 12
PR / LI	89 A6, 6 PR
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Felge	7.00 I x 12
Anschluss	5/67/112
Bolzenlochausführung	E1
Breite [mm]	210
Außendurchmesser [mm]	575
stat. Halbmesser [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1709
Luftdruck [bar]	2,30
Tragfähigkeit Reifen	580 / 30
Tragfähigkeit Felge	1200 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	580
Profiltiefe [mm]	10,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	15,01

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.