



REIFEN 500 / 70 R 24  
164 A8 / 164 B, TL, AGRO INDUSTRIAL 580  
(19.5 LR 24)ECE106,100% PROFIL, SCHADEN  
AN FLANKE

**Art-Nr.: 72400092**

#### Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	Agro Industrial 580
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16
zulässige Felge	15
Breite [mm]	505
Außendurchmesser [mm]	1308
stat. Halbmesser [mm]	600
Abrollumfang [mm]	3,9
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	117,13
Stollenhöhe [mm]	40,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.