Bohnenkamp
Moving Professionals

WINDPOWER
Get Your Job Done

REIFEN 295 / 60 R 22.5 18 PR, 149 / 146 L (150 /147 K), TL, WDL 60, 3PMSF WINDPOWER, (HA), DEMO 90%, HÖHENSCHLAG

Art-Nr.: 72400094

Technische Daten:

Reifengröße	295 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Profil	WDL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	288
Außendurchmesser [mm]	926
stat. Halbmesser [mm]	433
Abrollumfang [mm]	2,824
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 110
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3000 / 120 (3075 / 110)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	53,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	147

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist,

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.