



■ ■ ● Bohnenkamp



RAD 480 / 70 R 28 BKT AGRIMAX TURF RT 333  
140 A8 / 140 B, TL  
auf starrer Anfertigungsfelge 15 X 28, lackiert

**Art-Nr.: 10002908**

#### Technische Daten:

Radgröße	480 / 70 R 28
PR / LI	140 A8 / 140 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Felge	15 x 28
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1421
stat. Halbmesser [mm]	631
Abrollumfang [mm]	4228
Luftdruck [bar]	1,60
Tragfähigkeit Reifen	2500 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	2.500
Stollenanzahl	29x2
Profiltiefe [mm]	28,5
Felgenmaterial	Stahl
Gewicht [Kg]	180,04

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften