Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 750 / 50 R 26
160 A8 / 154 D, TL, MEGAXBIB 2

Art-Nr.: 10002838

Technische Daten:

Reifengröße	750 / 50 R 26
TL / TT	TL
LI / SI	160 A8 / 154 D
Profil	MegaXBib 2
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW25B(A)
Breite [mm]	742
Außendurchmesser [mm]	1.406
stat. Halbmesser [mm]	629
Abrollumfang [mm]	4171
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	185,00
Reifeninhalt 75% [Liter]	466
Stollenhöhe [mm]	39,0
Stollenanzahl	15x2
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Megaxbib 2 ist ein Reifen für Erntemaschinen und Spritzen
- Seine verstärkte Karkasse ist besonders robust und langlebig und gegen Beschädigungen durch Stoppeln geschützt ("Stubble Shield" Markierung)
- Der Reifen zeichnet sich durch besonders hohe Tragfähigkeiten und Geschwindigkeiten aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.