

VREDESTEIN
TYRES

REIFEN VF 750 / 45 R 26.5
176 D, TL, FLOTATION OPTIMALL

Art-Nr.: 10002856



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Flotation Optimall ist ein Flotation-Radialreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches Profil mit abgerundeten Reifenschultern schont den Boden, besonders auch bei Wendemanövern am Feldrand.
- Die Anordnung der Profilblöcke sorgt für eine sehr gute Selbstreinigung.
- Querstollen und die Abstände zwischen den Stollen sorgen für eine hervorragende Seitenhaftung und stabiles Fahrverhalten an Hängen.
- Das Profil ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt zum Untergrund und bietet somit einen guten Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:

Reifengröße	VF 750 / 45 R 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	176 D
Profil	FLOTATION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	AG 24.00
Breite [mm]	750
Außendurchmesser [mm]	1355
stat. Halbmesser [mm]	595
Abrollumfang [mm]	4090
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	180
Reifeninhalt 75% [Liter]	389
Stollenhöhe [mm]	26,0
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.