



REIFEN VF 1050 / 50 R 32 CFO  
198 D, TL, AGRIFLEX 377 +  
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10002935

#### Technische Daten:

Reifengröße	VF 1050 / 50 R 32 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	198 D
Profil	Agriflex 377 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	36VA
Breite [mm]	1059
Außendurchmesser [mm]	1863
stat. Halbmesser [mm]	821
Abrollumfang [mm]	5650
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	13200 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	424
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.248,75
Stollenhöhe [mm]	46,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 377+ ist ein VF-Reifen für Dungstreuer, Spritzen, Erntefahrzeuge und Getreidewagen.
- Das neue Profil sorgt für eine maximal große Aufstandsfläche für eine geringe Bodenverdichtung und eine optimale Traktion.
- Die abgerundete Reifenschulter schützt den Boden und verhindert Reifenschäden durch Stoppeln.
- Die VF-Technologie ermöglicht eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck im Vergleich zum Standardreifen.
- Die Stahlgürtelkarkasse sowie eine starke verschleißfeste Gummimischung sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- Die robuste Gummimischung schützt den Reifen effektiv vor Verletzungen (Stubble Guard) und sorgt für eine lange Lebensdauer.