

HERVORRAGENDE
FÖRDERPROGRAMM
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT
FÖRDERUNG





Reifengröße	Load-/ Speedindex		TT/TL	Profil	Achse	Roll- widerstand	Nass- haftung	Abroll- geräusch		M+S	3 PMSF	Förderung			
								Level	DB			Basiswert nach 1.3	förderfähig nach 1.3	Basiswert nach 1.9	förderfähig nach 1.9
435/50 R 19.5	160 J		TL	GHT 22	TR	C	A	B	72	x	x	100	80	80	30
445/45 R 19.5	160 K		TL	GHT 50	TR	B	B	B	72	x	x	100	80	80	40
315/70 R 22.5	154/151 M	156/150 M	TL	GHA20	VA/TR	C	B	A	70	x	x	100	80	80	60
315/70 R 22.5	154/151 M	156/150 M	TL	GHD20	HA	D	C	B	75	x	x				
315/80 R 22.5	157/154 L		TL	GHA20	VA/TR	C	B	A	75	x	x	100	80	80	60
315/80 R 22.5	157/154 L		TL	GMD30	HA	D	B	B	73	x	x				
315/80 R 22.5	157/154 L		TL	GHD20	HA	D	C	B	75	x	x				
385/55 R 22.5	160 K		TL	GHT50	TR	B	B	B	72	x	x	100	80	80	40
385/65 R 22.5	160 K	158 L	TL	GMT50	TR	C	B	B	75	x	x	100	80	80	30
385/65 R 22.5	160 K	158 L	TL	GHT50	TR	B	B	A	69	x	x	100	80	80	70